



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 2/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **STALOWA OŚCIEŻNICA DRZWIOWA ZAKPOL**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
**OŚCIEŻNICA DO DRZWI ROZWIERNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH
2 KLASA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
**OŚCIEŻNICE DO DRZWI ROZWIERNYCH JEDNOSKRZYDŁOWYCH WEWNĄTRZLOKALOWYCH
STANOWIĄCE ZAMKNIĘCIA OTWORÓW W ŚCIANACH**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZAKPOL PIOTR ZAKONEK, 55-200 OŁAWA, UL. PORTOWA 1
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu: **NIE DOTYCZY**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **NIE DOTYCZY**

7b. Krajowa ocena techniczna: **AT-15-7506/2016 Stalowe ościeżnice drzwiowe ZAKPOL**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ jednostka notyfikowana nr 1488
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **NIE DOTYCZY**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenia dopuszczalne	Spełnione pod obciążeniem siłami skupionymi: P ₁ =1500N i P ₂ =1000N	Nie dotyczy
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie niszczące	Spełnione dla obciążenia statycznego siłą skupioną P ₃ =2000N	
Wytrzymałość połączeń elementów kotwiących z ościeżnicą	Spełnione dla obciążenia statycznego siłą skupioną P ₄ =1500N	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	klasa 2 (E=60J)	
Odporność na wstrząsy	klasa 2 (n=50)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu budowlanego są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

PIOTR ZAKONEK

OŁAWA, DN. 04.08.2017r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)