



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 12/2021

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **STALOWE OŚCIEŻNICE ZAKPOL**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
OŚCIEŻNICA DRZWI WAHADŁOWYCH, DWUSKRZYDŁOWYCH, ZEWNĘTRZNYCH DO DRZWI 4 KLASY WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
OŚCIEŻNICA DRZWI WAHADŁOWYCH, DWUSKRZYDŁOWYCH, ZEWNĘTRZNYCH STANOWIĄCE PRZEJŚCIA PRZEZ OTWORY W ŚCIANACH
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
ZAKPOL PIOTR ZAKONEK, 55-200 OŁAWA, UL. PORTOWA 1
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
- Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu: **NIE DOTYCZY**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **NIE DOTYCZY**
7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2021/2091 wydanie 1, Stalowe ościeżnice ZAKPOL**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ jednostka notyfikowana nr 1488
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **NIE DOTYCZY**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenia dopuszczalne	Spełnione pod obciążeniem siłami skupionymi: P1=1500N i P2=1000N	Nie dotyczy
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów z ościeżnicą na obciążenie niszczące	Spełnione dla obciążenia statycznego siłą skupioną P ₃ =2000N	
Wytrzymałość połączeń elementów kotwiących z ościeżnicą	Spełnione dla obciążenia statycznego siłą skupioną P ₄ =1500N	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	klasa 4 (E=180J)	
Odporność na wstrząsy	klasa 4 (n=400)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu budowlanego są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać:

PIOTR ZAKONEK

OŁAWA, DN. 22.12.2021r.
(miejsce i data wydania)


.....
(podpis)